

KOMPONENTEN	Durchzuführende Handlungen	FREQUENZ
ANTRIEB – GELENKWELLE	Kardangetriebe schmieren: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kreuz ◦ Teleskoprohr 	Alle 8 Stunden
TURBINE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Zustand des Riemens: Risse oder unterschiedlicher Verschleiß ◦ Betrieb: Überwachung von Lärm und Vibrationen 	Vor jeder Aussaatperiode
ROHR UND SCHLAUCH	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Überprüfen Sie die Sauberkeit des im Rahmen oder Düngerstreuer eingebauten Vakuums (mit einer Druckluftpistole) ◦ Schläuche prüfen: Dichtheit und Zustand ◦ Vakuumwert = 55 mbar/Reihe 	Wöchentlich
TURBINENRIEMEN	Überprüfen Sie die Riemenspannung mit einem Frequenzmesser oder der HUTCHINSON-App gemäß den Anweisungen von MONOSEM \geq Die Hutchinson-App	Vor jeder Aussaatperiode
ABLUF SATZ	Überprüfen Sie die Sauberkeit mit einer Druckluftpistole	Vor jeder Aussaatkampagne