

Technische Merkmale MS

Fahrgestell		Fest											Klappbar			
		Einzelstange					Monoblock 125		Doppelstange				Kompakt		Doppelstange	
Breite		2m	2,2m	2,6m	3m	3,5m	3,8m	3m	4,5m	5,7m	6,6m	8,4m	6m	6,3m	6m	7m
Transportbreite <i>(mit langem Transportwagen)</i>		2m	2,2m	2,6m	3m	3,5m	3,8m	3m	4,5m	5,7m <i>(2,5m)</i>	6,6m <i>(2,5m)</i>	8,4m <i>(2,5m)</i>	3,5m	4,1m	3,5m	3,7m
Maximale Reihenanzahl ⁽¹⁾	Einheit MS A	6	7	8	9	9	12	9	12	18	18	24	18	18	18	24
	Einheit MS B oder B2	8	10	12	12	16	16	16		24	30				24	
	Einheit MS C	6	7	8	9	9	12	9	12	18	18	24	18	18	18	24
	Einheit MS D oder D2	4	5	6	6	8	8	6		12	12		-	-	12	
Turbine		Zapfwelle-Antrieb - Standardmäßig 540 U/min, optional 450 oder 1000 U/min. Hydraulischer Antrieb optional. Gelenkwelle mit Freilauf als Option.														
Pneumatisch		2 x (500 x 15)					2 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)			4 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)		
Distanz-Feld (16 Gänge)		1	1	1	1	1	1 (ou 2)	1	1	1	1 (ou 2)	2	3	3	3	3
Hydraulische Tracer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Düngerstreuer		-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Microsem		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hektarzähler		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saatgutprüfer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Beleuchtungsset		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gewicht des Fahrgestells (ohne Einheit)		290 kg	295 kg	320 kg	325 kg	365 kg	410 kg	550 kg	580 kg	700 kg	750 kg	1305 kg	1150 kg	1300 kg	1220 kg	1260 kg

●: Seriell

○: Optional

- : Nicht möglich

* : Je nach Modell

(1) : Nur als Beispiel angegeben

: Kontakt mit uns auf

Für andere Modelle, Konfigurationen oder Antriebstypen :