

Technische Merkmale NX M

Fahrgestell				TOP 7" Angebaut			TOP 7" Angehängt				
				Fest		Klappbar	Fest				
Breite				3,2m	4,7m	6,3m	3,2m	5,1m	6,7m	6m	6,8m
Transportbreite				3,2m	4,7m	3,5m	3,2m	5,1m	6,7m	3m	3,4m
Menge der Elemente				4	6	8	4	6	8	8	8
Reihenabstand (in cm)				70 -75 - 76,2 - 80		75 - 76,2 - 80	70 -75 - 76,2 - 80			70-75	80
Turbine				Zapfwelle-Antrieb - Standardmäßig 540 U/min, optional 450 oder 1000 U/min Hydraulischer Antrieb als Option, Gelenkwelle mit Freilauf als Option			Zapfwelle-Antrieb - Standardmäßig 540 U/min, optional 450 oder 1000 U/min Gelenkwelle mit großem Winkel, hydraulischer Antrieb als Option, Gelenkwelle mit Freilauf als Option				
Pneumatisch				2 x (6.5x15)	2 (oder 4) x (6.5x16)	4 x (6.5x16)	2 x (7.5x20)	4 x (7.5x20)	4 x (7.5x20)	2 x (265/70R19,5)	2 x (265/70R19,5)
Antrieb	Mechanischer	Distanz-Feld	Standard (20 Gänge)	1	1	3	1	1	1	-	-
			Mit Hebel (18 Gänge)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Elektrisch			○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulische Tracer				●	●	●	●	●	●	●	●
Düngerstreuer	Standard			-	-	-	-	-	-	-	-
	„Große Kapazität“			○ 2 x 400L.	○ 2 x 700L.	-	○ 2 x 400L.	○ 2 x 700L.	○ 2 x 1000L.	○ 1 x 1500L. (oder 1350L.)*	○ 1 x 1500L. (oder 1350L.)*
	Standard vorne			○	○	○	-	-	-	-	-
	DUO vorne			○	○	○	-	-	-	-	-
Microsem	Insektizid			○	○	○	○	○	○	○	○
	Schneckenkorn			○	○	○	○	○	○	○	○
Hektarzähler				○	○	○	○	○	○	○	○
Saatgutprüfer				○	○	○	○	○	○	○	○
Beleuchtungsset				○	○	○	○	○	○	●	●
Gewicht der Sämaschine alleine (mit Düngerwagen)				1260kg (1580kg)	1680kg (2140kg)	3000kg (-)	1660kg (1960kg)	2430kg (2820kg)	3030kg (3660kg)	3100kg (3650kg)	3150kg (3700kg)

● : Seriell

○ : Optional

- : Nicht möglich

* : Je nach Modell

(1) : Reihenabstand 80cm : 

Für andere Modelle, Konfigurationen oder Antriebstypen : 