

Technische Merkmale Super-Crop

Rahmen		Starr				Manuell klappbar		Hydraulisch klappbar		
		TIP 5"			TOP 7"	TIP 5"		TIP 5"		
Breite		3,5m	5,2m	6,6m	9,8m	3,7m	5m	5,2m	6,3m	6,7m
Transportbreite						2,3m	3,65m (2)	3m		
Anz. der Reihen	45-50 cm	6	-	12	18	-	-	-	12	-
	50-65 cm	5	7	9	-	-	7	7	9	11
	65-80 cm	4	6	8	12	4	6 (4 wenn zusammengeklappt)	6	-	8
Führung	Selbstgesteuert	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Manuelle	○	○	-	-	○	○	○	-	-
	Mechanische	○	○	-	-	○	○	○	○	○
	Automatische	○(3)	-	-	-	-	-	○(3)	○(3)	○(3)
Düngerstreuer	Standard	○	○	○	-	○	○	○	-	-
	„Große Kapazität“	○	○	-	-	-	-	○	-	-
	Front 1000 oder 1600L	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Lafräder		○	○	○	●	○	○	○/●(4)	○	○
Transportwagen		-	-	○	○	-	-	-	-	-
Beleuchtungsset		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gewicht der Hackmaschine alleine (Reihenabstand 65-80 cm)		550Kg	770Kg	980Kg	1890Kg	620Kg	840Kg	900Kg	1150Kg	1140Kg

● : Standard - : Nicht möglich (1) : nur Reihenabstand 75 cm (3) : nur gerade Anzahl der Reihen und ohne Dünger
 ○ : Optional (2) : nach Reihenabstand (4) : mit Behälter 980 L

Für andere Modelle, Konfigurationen oder Antriebstypen : 